

4 Teknik Özellikler

Model	POE300
Çıkış Voltajı	53VDC
PoE Gücü	30W ve 60W Maksimum
Standart	802.3af/at/bt
Pin Polaritesi	1/2(-)3/6(+),4/5(+),7/8(-)
Veri Hızları	10/100/1000Mbps
Giriş Voltaj Gereksinimleri	AC Giriş Voltajı:100-240 VAC
	AC Giriş Akımı: 0.5A 100-240 VAC
	AC Frekansı: 50-60 Hz
Boyutlar	168mm x 73.5mm x 44mm

Göstergeler	Sistem Göstergesi: AC Güç
	Kullanıcı Göstergesi: Kanal Gücü
Bağlantılar	Korumalı RJ-45, EIA 568A ve 568B
Koruma	Aşırı akım koruması
	Aşırı yük koruması
	Aşırı voltaj koruması
	Parazit önleme koruması
Giriş Güç Gereksinimleri	Çalışma Sıcaklığı: 0-40 °C
	Çalışma Nemi: Maksimum %85
	Depolama Sıcaklığı: 40-60°C

CE İşareti Uyarısı

Bu, sınıf B bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcı gerekli önlemleri almak zorunda kalabilir.

AB Uygunluk Beyanı

Cudy, bu cihazın temel gereksinimleri ve diğer ilgili direktif hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU. Orjinal AB uygunluk beyanına şu adresten ulaşılabilir: <http://www.cudy.com/ce>

Destek ve garanti için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.cudy.com> Spesifikasyonlar, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Cudy, Shenzhen Cudy Technologies Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır. Diğer markalar ve ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Telif Hakkı 2023 Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.



810600034




Hızlı Kurulum Kılavuzu

Model: POE300


1 Donanım Bağlantısı




Ethernet Cihazı
(switch, router, etc.)



PoE Enjektörü



Güç Alan Cihazlar



2 Fiziksel Görünüm

AC Soketi



3 LED ve Arayüz Açıklaması

Data/PoE	Yeşil	PoE enjektörü 100-240V güç girişi aldı.
Mod A	1/2(-)3/6(+)	Güç çıkışı
Mod B	4/5(+)7 /8(-)	Güç çıkışı
AC Soketi	AC kablo ile bağlanır	
PoE/Veri	Güç sağlamak için UTP kablo 5 ile kameraya bağlanır	
Veri/Giriş	Veri aktarımı için CAT5 UTP kablosu ile Ethernet cihazına bağlanır	

GARANTİ BELGESİ			
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: NICEPRO GIDA TEKS. INS. KURUM HIZ. SAN. VE TIC. LTD. STİ Adresi: Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Mrk. No: 48 İç Kapı No:11 Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 777 07 08 E-posta: trade@nicepro.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:		Satıcı Firmanın: Unvanı: TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET LTD. ŞTİ Adresi: Alleben mah. Çal Sok. No:16/A Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 230 60 40 E-posta: destek@teknoraks.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	
		Malın	
Cinsi: Injector Switch Markası: CUDY		Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 GÜN Bandrol ve Seri No:	
Modeli: POE300			